

# ADL

Acumulador dinámico, máximo aprovechamiento de las Tarifas Eléctricas con Discriminación Horaria (DH).



El acumulador dinámico ADL requiere de un termostato de ambiente externo para funcionar. Le recomendamos, para un óptimo funcionamiento, la instalación y el uso de uno de nuestros termostatos o cronotermostatos que encontrará en la sección de accesorios.

## Características técnicas

- ▶ Motor de baja velocidad.
- ▶ Mezclador termostático de aire fresco/caliente para temperatura de salida de aire homogénea.
- ▶ Termostato de carga con bulbo sensor.
- ▶ Termostato de seguridad con rearme manual.
- ▶ Aislamiento Microtherm G 25 mm.
- ▶ Cámaras de aire frontal y lateral.
- ▶ Termostatos de ambiente ofrecidos como accesorio para control efectivo de la temperatura de la zona a calefactar.
- ▶ Estructura de acero lacado epoxi RAL 9010.
- ▶ Conexión monofásica y trifásica.
- ▶ Compatible con termostatos de ambiente TA3, TA4D y cronotermostatos CPT10 y X2D, ofrecidos como accesorios.

Para carga de 8 horas		ADL-2012	ADL-3018	ADL-4024	ADL-5030
Potencia	W	2000	3000	4000	5000
Intensidad	A	8.7	13.0	17.4	21.7
Horas de carga	h	8	8	8	8
EAN13		8432336200106	8432336200205	8432336200304	8432336200403

Para carga de 14 horas		ADL-2012/14	ADL-3018/14	ADL-4024/14	ADL-5030/14
Potencia	W	1200	1800	2400	3000
Intensidad	A	5.2	7.8	10.4	13.0
Horas de carga	h	14	14	14	14
Energía acumulada	kWh	16.8	25.2	33.6	42
Tensión		230 V / 3x400 V+N			
Frecuencia	Hz	50	50	50	50
Aislamiento		Clase I	Clase I	Clase I	Clase I
Grado de protección IP		IP2X	IP2X	IP2X	IP2X
Medidas*	cm	63x66x24	81x66x24	99x66x24	117x66x24
Peso instalado	kg	117	167	215	265
Peso total embalado	kg	120	170	200	270
Bloques de acumulación de 7.5 kg		12	18	24	30
EAN13		8432336200410	8432336200410	8432336200434	8432336200441

\*Separación de la pared 2 cm.